MF14T

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປິດ HTMF14T

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລະດັບການສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລະດັບການສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	113	30	1360
10	500	90	15	680
16	800	60	11	425

ຕົວເລືອກມໍເຕີອື່ນທີ່ລາຍບໍ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງນີ້. ສຳລັບຊຸບໄກເກີນ 700 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1000 mm

ຂັ້ນຕ່ຳເພາະຂນາດສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
16 mm

ກຳລັງມໍເຕີ
200/400 W

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
15 x 12.5, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
112 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
189 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
112 Nm

ຂັ້ນຊຸບໄກ
50 mm