ECA-FD106 - سلسلة مرسلات القوة

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
جهد التشغيل	10-30V/DC
إشارة الإدخال	04-6mv/v
جهد الإثارة	5V/DC ±2% 100mA
دقة A/D	24-bit
منفذ الخرج	اختر بين RS232 أو RS485، ويمكن إضافة خرج تماثلي
بروتوكول الاتصال	Modbus RTU/ASCII/FREE بروتوكول حر 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V، إلخ
معدل نقل الإشارة	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
قدرة التشغيل	6 مستشعرات 350 Ω
الأبعاد الكلية	87.5*72*25.7mm
إشارة التبديل	خرج ترانزستور 3 نقاط، سعة حمل 24V/14A، دخل 2 اتجاهات
درجة حرارة التشغيل	-30-60°C
معدل تحويل A/D	10/40/640/1280/S
دقة العرض	دقة 1/10000 عرض رقمي أحمر 5 بت أو 6 بت
درجة الحماية	Ip55

اتصل بـ HTROBOT

www.htrobot.com

emmy@htrobot.com