MF22

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF22

ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพิกัด (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

ลดความเร็วเมื่อช่วงเคลื่อนที่เกิน 900 mm

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

กำลังมอเตอร์
1000 W

ระยะชักสูงสุด
2000 mm

ระยะชักขั้นต่ำ
100 mm

ช่วงระยะชัก
50 mm

ตารางเฉพาะรุ่น

MF22 | ช่วงชัก ความยาวรวม และมวล

เงื่อนไข: ตำแหน่งมอเตอร์ B (ด้านล่าง)

ช่วงชัก S (mm)	ความยาวรวม L (mm)	มวลแคตตาล็อก (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

ความยาวรวม L = S + 450 mm.