ECA-CTB9S - ECA-CTB9S ເຄື່ອງສົ່ງນ້ຳໜັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ອັດຕາການແປງ A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
ຄວາມລະອຽດ A/D	ຄ່າທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ
ຂະໜາດລວມ	96*71*48cm
ຄຸນລັກສະນະ	ຈໍດິຈິຕອນສີແດງສອງແຖວ 6 ຫຼັກ
ໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ	Modbus RTU/ASCII/FREE (ຂໍ້ຕົກລົງອິດສະຫຼະ)
ຄວາມແມ່ນການສະແດງ	1/30000.
ຄວາມສາມາດໃນການຂັບ	ເຊັນເຊີ 359 Ω ຫົກຕົວ
ເອົາພຸດແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5V/DC, 100mA (ເຊັນເຊີສູງສຸດ 6 ຕົວ ທີ່ 350 Ω)
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂາເຂົ້າ	0.1-6mv/v
ຮຸ່ນທາງເລືອກ	- ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ - A1 - TS
ພອດຂາອອກ	ຮອງຮັບ Rs232 ແລະ Rs485 ພ້ອມກັນ; ສາມາດເພີ່ມຜົນອອກແອນາລັອກຄວາມລະອຽດ 1/60000
ໝາຍເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດ	- 7 ຜົນອອກທຣານຊິສເຕີ, 4 ຜົນປ້ອນ Rs485 - ເພີ່ມຜົນອອກສັນຍານແອນາລັອກ - ເພີ່ມຟັງກຊັນ TES ບໍ່ຕ້ອງປັບທຽບ
ສັນຍານສະວິດ	ຜົນອອກທຣານຊິສເຕີ 7 ຈຸດ (ສູງສຸດ 1A, ຜົນປ້ອນ 4 ຈຸດ)
ຄວາມໄວການສົ່ງຜ່ານ	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30°C~+60°C
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	12-30V/DC
ການເລື່ອນຂອງຈຸດສູນ	ຄ່າທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**