LYD-66D - ຄອບຄົວສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT. ໃຊ້ກັບ LYD-66N /LYD -66N-NC ແລະ LYD-66P /LYD -66P-NC ແລະ LYD-66D /LYD -66D-NC ຍົກເວັ້ນແຖວລະບຸຕົວແປແຄບກວ່າ.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ກະແສທີ່ໃຊ້	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ກະແສທີ່ໃຊ້	- LYD-66D /LYD -66D-NC
ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງກະແທກ (ໝາຍເຫດ 3)	50G
ສີໄຟສະແດງ	LED ສີແດງ
ຄວາມແຮງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຊັກນຳ (ໝາຍເຫດ 2)	ເລີ່ມ 40 Gauss ຫຼືຢຸດ 40 Gauss (NC)
ກະແສຮົ່ວ	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ກະແສຮົ່ວ	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ກະແສສະວິດສູງສຸດ	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ກະແສສະວິດສູງສຸດ	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ຄວາມຖີ່ການສະວິດສູງສຸດ	1000Hz Max
ຂະໜາດໂນດ (ໝາຍເຫດ 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ຂະໜາດໂນດ (ໝາຍເຫດ 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ຊ່ວງອຸນຫະພູມໃນການໃຊ້ງານ	-10°~70°C

LYD-66D - ຄອບຄົວສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢົນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT. ໃຊ້ກັບ LYD-66N /LYD -66N-NC ແລະ LYD-66P /LYD -66P-NC ແລະ LYD-66D /LYD -66D-NC ຍົກເວັ້ນແຖວລະບຸຕົວແປແຄບກວ່າ.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ປະເພດຈຸດສຳຜັດຂາອອກ	ປະເພດ NPN ບໍ່ຕິດຕໍ່ LYD-66N /LYD -66N-NC
ປະເພດຈຸດສຳຜັດຂາອອກ	ປະເພດ PNP ບໍ່ຕິດຕໍ່ LYD-66P /LYD -66P-NC
ປະເພດຈຸດສຳຜັດຂາອອກ	ປະເພດບໍ່ຕິດຕໍ່ LYD-66D /LYD -66D-NC
ວົງຈອນປ້ອງກັນ (ໝາຍເຫດ 5)	3,4
ລະດັບການປ້ອງກັນ	IEC 60529 Ip67
ການຕົກຄວາມດັນຄ້າງ	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ການຕົກຄວາມດັນຄ້າງ	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
ຕັກກະຂອງສະວິດ	ອີເລັກໂທຣນິກບໍ່ຕິດຕໍ່, ເປີດປົກກະຕິ ຫຼືປິດປົກກະຕິ (NC)
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	5-30V DC
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ (ໝາຍເຫດ 4)	9G
ສາຍໄຟ	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ສາຍໄຟ	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
ປະເພດການຕໍ່ສາຍ	ປະເພດສາມສາຍ LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ປະເພດການຕໍ່ສາຍ	ປະເພດສອງສາຍ LYD-66D /LYD -66D-NC

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**