Tavola lineare MDC di tipo europeo a cinghia dentata, adatta ad ambienti privi di polvere · HTMDC135

MDC135 · Tavola lineare MDC di tipo europeo a cinghia dentata, adatta ad ambienti privi di polvere

Controllare il disegno del modello per le interfacce lato azionamento e carrello. Includere la tensione della cinghia, l'accesso di manutenzione e il requisito di posizionamento nella revisione dell'asse.



MDC135 Illustrazione prodotto

Specifiche esaminate

Parametro	Valore
Larghezza della cinghia sincrona	35 mm
Carico orizzontale	10 kg
Carico orizzontale	28 kg
Carico orizzontale	45 kg
Carico orizzontale	80 kg
Passo	120 mm
Velocità massima	1200 mm/s
Velocità massima	750 mm/s
Velocità massima	600 mm/s
Velocità massima	400 mm/s
Potenza del motore	400 W
Ripetibilità	±0.05 mm
Intervallo di corsa	50 mm
Distanza di spostamento	100-3500 mm
Carico verticale	10 kg
Carico verticale	20 kg
Carico verticale	30 kg
Carico verticale	30 kg

I disegni di installazione sono nell'atlante dimensionale separato.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com