MC22

ໂມດູນສາຍຊື່ຂນາດສະກຣູປົດສະນົດສຳລັບການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະອາດ.

ຊຸດ MC



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດຂນາດສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **1000 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດຂນາດສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

ຊະໂກເກ ັ ນ 900 mm, ຫ ู ดຄວາມໄວ. ຕາຕະລາງປະສິດທິພາບໃຊ້ກັບຕົວເລືອກ 1,000 W; ມັນບໍ່ໃຫ້ຄ່າກຳນົດສຳລັບຕົວເລືອກ 750 W.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ໄລຍະເຄື່ອນ
100-2000 mm

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກຣູຂນາ
32 mm

ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ
220 mm

ຈຳນວນໄກດ์
2

ໄກດ์ເສັ້ນຊື່
23 x 22 mm

ຕົວເລືອກກຳລັງສັ້ງ
750 W / 1000 W

ແຮງບິດຢືນອອກທີ່ອະນຸຍາດ MP
2052 Nm

ແຮງບິດຢືນອອກທີ່ອະນຸຍາດ MR
1810 Nm

ແຮງບິດຢືນອອກທີ່ອະນຸຍາດ MY
2052 Nm

ຊ່ວງໄລຍະຊັ ก
50 mm