ECA-LCF2 - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ສາຍ	6m/10m
ຄວາມແມ່ນຍຳລວມ	±0.03%F.S.;±0.05%F.S.
ØA	105 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
ØB	32 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
ØD	89 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
E	7.5 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
F	10.5 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
H	37 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
H1	34 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
H2	7.2 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
M	M16*1.5 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 1-5
ØA	120.6 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
ØB	39 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
ØD	101.8 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
E	8.5 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
F	14 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
H	48 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
H1	41 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25
H2	10.5 mm ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 10-25

ECA-LCF2 - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປຫົ່ວ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
M	M32*1.5 mm ການໂຫຼດກ້ານ 10-25
ØA	141 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
ØB	50.4 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
ØD	116.8 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
E	11 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
F	18 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
H	57.2 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
H1	50.8 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
H2	11 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50
M	M40*1.5 mm ການໂຫຼດກ້ານ 30-50 / ການໂຫຼດກ້ານ 60
ØA	153 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
ØB	70 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
ØD	130 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
E	10.5 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
F	17 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
H	58 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
H1	51 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60
H2	16 mm ການໂຫຼດກ້ານ 60

ECA-LCF2 - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປຫົ່ວ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ØA	200 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ØB	76 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ØD	162 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
E	13 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
F	20 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
H	83 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
H1	70 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
H2	18 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
M	M60*2 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 60-100
ອິມພີແດນຊ໌ຂາເຂົ້າ	385±10Ω/750±20
ອິມພີແດນຊ໌ສນວນ	≥5000MΩ(DC50V)
ວັດສະດຸ	ເຫຼັກສະແຕນເລດ/ເຫຼັກປະສົມ
ອິມພີແດນຊ໌ຂາອອກ	7350±5Ω/700±50
ການໂຫຼດກຳນົດ	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
ຄວາມສາມາດຮັບໂຫຼດເກີນຢ່າງປອດໄພ	150%F.S.
ລະດັບການຜະນຶກ	IP67
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	2.0mV/V±1%
ຊ່ວງຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ	-10-40°C
ການຮັບໂຫຼດເກີນຂົດຈຳກັດ	300%F.S
ຜົນອອກຈຸດສູນ	±1%F.S
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-30-70°C
ແຮງດັນໄຟຟ້າ	5-15V(DC)

ຕິດຕໍ່ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com