Линейный стол MDC европейского типа с зубчатым ремнём, пригодный для беспыльной среды · HTMDC8

MDC8 · Линейный стол MDC европейского типа с зубчатым ремнём, пригодный для беспыльной среды

Проверьте чертёж модели на интерфейсы приводного конца и каретки. Включите натяжение ремня, доступ для обслуживания и требование позиционирования в проверку оси.



MDC8 Иллюстрация изделия

Проверенные спецификации

Параметр	Значение
Ширина синхронного ремня	30 mm
Горизонтальная нагрузка	4 kg
Горизонтальная нагрузка	12 kg
Горизонтальная нагрузка	35 kg
Горизонтальная нагрузка	60 kg
Ход винта	125 mm
Максимальная скорость	2083 mm/s
Максимальная скорость	1250 mm/s
Максимальная скорость	781 mm/s
Максимальная скорость	625 mm/s
Мощность двигателя	400 W
Повторяемость позиционирования	±0.05 mm
Интервал хода	50 mm
Путь перемещения	100-3500 mm
Вертикальная нагрузка	4 kg
Вертикальная нагрузка	12 kg
Вертикальная нагрузка	18 kg
Вертикальная нагрузка	18 kg

Монтажные чертежи находятся в отдельном размерном атласе.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com