MDC-Lineartisch europäischer Bauart mit Zahnriemen, geeignet für staubfreie Umgebungen · HTMDC8

MDC8 · MDC-Lineartisch europäischer Bauart mit Zahnriemen, geeignet für staubfreie Umgebungen

Die Modellzeichnung auf Antriebs- und Schlittenanschlüsse prüfen. Riemenspannung, Wartungszugang und die Positionieranforderung in die Achsprüfung einbeziehen.



MDC8 Produktabbildung

Geprüfte Spezifikationen

Kenngröße	Wert
Breite des Synchronriemens	30 mm
Horizontale Last	4 kg
Horizontale Last	12 kg
Horizontale Last	35 kg
Horizontale Last	60 kg
Steigung	125 mm
Maximalgeschwindigkeit	2083 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	1250 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	781 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	625 mm/s
Motorleistung	400 W
Wiederholgenauigkeit	±0.05 mm
Hubintervall	50 mm
Verfahrweg	100-3500 mm
Vertikale Last	4 kg
Vertikale Last	12 kg
Vertikale Last	18 kg
Vertikale Last	18 kg

Einbauzeichnungen stehen im separaten Maßatlas.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com