Линейный стол MDC европейского типа с зубчатым ремнём, пригодный для беспыльной среды · HTMDC135

MDC135 · Линейный стол MDC европейского типа с зубчатым ремнём, пригодный для беспыльной среды

Проверьте чертёж модели на интерфейсы приводного конца и каретки. Включите натяжение ремня, доступ для обслуживания и требование позиционирования в проверку оси.



MDC135 Иллюстрация изделия

Проверенные спецификации

Параметр	Значение
Ширина синхронного ремня	35 mm
Горизонтальная нагрузка	10 kg
Горизонтальная нагрузка	28 kg
Горизонтальная нагрузка	45 kg
Горизонтальная нагрузка	80 kg
Ход винта	120 mm
Максимальная скорость	1200 mm/s
Максимальная скорость	750 mm/s
Максимальная скорость	600 mm/s
Максимальная скорость	400 mm/s
Мощность двигателя	400 W
Повторяемость позиционирования	±0.05 mm
Интервал хода	50 mm
Путь перемещения	100-3500 mm
Вертикальная нагрузка	10 kg
Вертикальная нагрузка	20 kg
Вертикальная нагрузка	30 kg
Вертикальная нагрузка	30 kg

Монтажные чертежи находятся в отдельном размерном атласе.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com