منصة CL210 بجريدة وترس

· CL210 سلسلة منصة CL بجريدة وترس

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.



CL210 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
961	100	200	830	10:1
640	80	180	1185	7:1
480	60	145	1660	5:1
240	40	105	2766	3:1

المواصفات المراجعة · محرك 750 W

القيمة	المعلمة
1034 Nm	عزم البروز المسموح MP
908 Nm	عزم البروز المسموح MR
1032 Nm	عزم البروز المسموح MY
166 mm	خطوة الترس
750 W	قدرة المحرك
2.39 Nm	العزم المقنن
100 mm	فاصل الشوط
100-4000 mm	مسافة الحركة
210 mm	عرض الجسم
CL210-L166-S4500-I5-M750W-B	مثال الطلب (مرجع)
القيمة بحاجة إلى تأكيد	قابلية التكرار

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

www.htrobot.com emmy@htrobot.com

مرجع هندسي

حدود البروز، أفقي

90°(mm)	45°(mm)	0°(mm)	شرط النسبة/الحمل المطبوع
2300 mm	1620 mm	1051 mm	النسبة 3:1 · 60kg
1430 mm	188 mm	600 mm	النسبة 3:1 · 83kg
966 mm	630 mm	415 mm	النسبة 3:1 · 105kg
1515 mm	609 mm	458 mm	النسبة 5:1 · 90kg
1131 mm	444 mm	334 mm	النسبة 5:1 · 120kg
890 mm	350 mm	260 mm	النسبة 5:1 · 150kg
2366 mm	595 mm	440 mm	النسبة 7:1 · 134kg
1830 mm	438 mm	350 mm	النسبة 7:1 · 172kg
1500 mm	339 mm	260 mm	النسبة 7:1 · 210kg
3210 mm	560 mm	466 mm	النسبة 10:1 · 210kg
2500 mm	430 mm	373 mm	النسبة 10:1 · 225kg
2103 mm	345 mm	290 mm	النسبة 10:1 · 300kg

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

حدود البروز، جدار

90°(mm)	45°(mm)	0°(mm)	شرط النسبة/الحمل المطبوع
1270 mm	1954 mm	2530 mm	النسبة 3:1 · 58kg
760 mm	1180 mm	1800 mm	النسبة 3:1 · 80kg
410 mm	633 mm	937 mm	النسبة 3:1 · 100kg
308 mm	563 mm	1383 mm	النسبة 5:1 · 88kg
264 mm	420 mm	1066 mm	النسبة 5:1 · 119kg
422 mm	355 mm	897 mm	النسبة 5:1 · 148kg
330 mm	530 mm	2098 mm	النسبة 7:1 · 135kg
280 mm	416 mm	1755 mm	النسبة 7:1 · 172kg
428 mm	349 mm	1503 mm	النسبة 7:1 · 210kg
350 mm	503 mm	2900 mm	النسبة 10:1 · 210kg
294 mm	414 mm	2400 mm	النسبة 10:1 · 255kg
2103 mm	348 mm	2112 mm	النسبة 10:1 · 300kg

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

حدود البروز، رأسي

90°(mm)	45°(mm)	0°(mm)	شرط النسبة/الحمل المطبوع
3511 mm		3511 mm	النسبة 5:1 · 19kg
2054 mm		2054 mm	النسبة 5:1 · 24kg
- mm		- mm	النسبة 5:1 · -kg
563 mm		1383 mm	النسبة 6:1 · 24kg

90°(mm)	45°(mm)	0°(mm)	شرط النسبة/الحمل المطبوع
420 mm		1066 mm	النسبة 6:1 · 39kg
- mm		- mm	النسبة 6:1 · -kg
2607 mm		2607 mm	النسبة 10:1 · 32kg
1915 mm		1915 mm	النسبة 10:1 · 43kg
1510 mm		1510 mm	النسبة 10:1 · 52kg
2503 mm		2503 mm	النسبة 20:1 · 43kg
1794 mm		1794 mm	النسبة 20:1 · 57kg
1998 mm		1998 mm	النسبة 20:1 · 75kg

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

عمود 45° فارغ؛ النسبتان المصدر 6:1 و20:1 ليستا في قائمة النسب الرئيسية .3/5/7/10 صفّا الشرطة يبقيان شرطتين من المصدر وليستا تصنيفين صفريين.

ملاحظات التطبيق

مرجع تركيب المحرك:BD : موضع المحرك المباشر؛ BL: المحرك خارجاً يساراً؛ BR: المحرك خارجاً يميناً؛ BM: المحرك خارجاً أسفل. هذه مراجع طلب/تركيب من المصدر، وليست تكويناً مدرجاً.

شرط التشغيل: الشوط فوق600mm قد يسبب رنيناً. جداول البروز مطبوعة بالـ mm وليس .mm/s

مرجع البروز المسموح: عناوين 0°/45°/90° هي مراجع بروز/استخدام، وليست اتجاه تركيب المحرك أو تصنيفات سرعة بديلة.