โมดูลเส้นตรงแบบรวม KTH8

MTH8 · โมดูลเส้นตรงแบบรวม

อ่านการกำหนดตำแหน่ง ภาระ และความเร็วภายใต้ลีดและเงื่อนไขติดตั้งเดียวกัน สำหรับการเคลื่อนแนวตั้ง ให้ใส่ข้อกำหนดการยึดและเบรกในข้อเสนอแกน



MTH8 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
5	250	50	15	683
10	500	30	8	341
20	1000	18	3	174
32	1600	9	-	85

สเปกที่ตรวจ · มอเตอร์ 200 W

พารามิเตอร์	ค่า
ระยะชักสูงสุด	1050 mm
กำลังมอเตอร์	200 W
เส้นผ่านศูนย์กลางบอลสกรู	16 mm
กำลังขาออก (เงื่อนไขตาราง)	200 W
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	MTH8-L05-500-BC-F0-20-B-C4
ระยะยื่น MP	320 N.m
ระยะยื่น MR	630 N.m
ระยะยื่น MY	320 N.m
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.01 mm · เกรด C
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.008 mm · เกรด P
ช่วงเพิ่มของช่วงชัก	50 mm
ช่วงระยะชัก	50-1050 mm

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ช่วงชักเกิน750mm ต้องลดความเร็ว;

ขีดในแหล่งไม่ใช่ศูนย์ และไม่ใช่พิกัดแนวตั้งที่มีเอกสาร

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้งมอเตอร์: BC: นอก; BL: ซ้าย; BR: ขวา; BM: ล่าง อ้างอิงการสั่งจากแหล่งเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิงการสั่งเซ็นเซอร์: C4:สวิตช์โฟโตอิเล็กทริก 672/674; E5:ไม่จัดให้ ไม่สรุปการจับคู่นอก/ใน หรือทิศติดตั้งมอเตอร์

ข้อมูลอ้างอิงรหัสความแม่นยำต้นฉบับ: ตารางหลัก C±0.01/P±0.008; รหัสสั่ง L±0.01/P±0.008 ตัวอักษรรหัสต้นฉบับคงไว้ ไม่รวมกัน