ECA-LCF4D - Siri penderia tekanan

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Kabel	Kabel berperisai empat teras
Ketepatan keseluruhan	±0.1%F.S
ØA	58 mm beban terpenarafan 0.2
ØB	16 mm beban terpenarafan 0.2
ØD	45 mm beban terpenarafan 0.2
E	10.57 mm beban terpenarafan 0.2 / beban terpenarafan 0.5-1 / beban terpenarafan 2-10
F	6.5 mm beban terpenarafan 0.2 / beban terpenarafan 0.5-1 / beban terpenarafan 2-10
H	24 mm beban terpenarafan 0.2 / beban terpenarafan 0.5-1
H1	22.5 mm beban terpenarafan 0.2 / beban terpenarafan 0.5-1
M	M12*1.5 mm beban terpenarafan 0.2
ØA	78 mm beban terpenarafan 0.5-1
ØB	28 mm beban terpenarafan 0.5-1
ØD	62 mm beban terpenarafan 0.5-1
M	M20*1.5 mm beban terpenarafan 0.5-1
ØA	85 mm beban terpenarafan 2-10
ØB	38 mm beban terpenarafan 2-10
ØD	70 mm beban terpenarafan 2-10

ECA-LCF4D - Siri penderia tekanan

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
H	30 mm beban terpenarafan 2-10
H1	24 mm beban terpenarafan 2-10
M	M30*1.5 mm beban terpenarafan 2-10
Impedans input	380±30Ω
Impedans penebatan	≥5000MΩ(DC100V)
Bahan	Keluli tahan karat
Impedans output	350±10Ω
beban terpenarafan	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Keupayaan beban lampau selamat	150%F.S
Tahap pengedapan	IP66
kepekaan	2.0 ±0.05 mV/V
Julat pampasan suhu	-10-40°C
Beban lampau had	200%F.S
Output titik sifar	±1%F.S
Julat suhu	-20-80°C
Voltan	10-15V(DC)

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**