ECA-CTB9 - ECA-CTB9 trasmettitore di pesatura

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Prestazioni A/D	24 bit, metodo Delta Sigma
Funzioni aggiuntive	È possibile aggiungere la funzione TEDS
Uscita del segnale analogico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Risoluzione di 1/3000 (opzionale)
Caratteristiche	Inseguimento del punto zero, inseguimento di creep e grandezze analogiche regolabili
Interfaccia di comunicazione	Rs232 e Rs485 sono supportati contemporaneamente; protocollo Modbus RTU e protocollo libero
Precisione di visualizzazione	1/100000.
Uscita della tensione di eccitazione	5V/DC, 100mA (fino a 6 sensori con 350 Ω)
Deriva del guadagno	±5PPM/°C
Sensibilità di ingresso	0.4-6mv/v
Frequenza massima di campionamento	Up to 4800Hz
Adimensionale	0.01% F.S.
Modello opzionale	- Configurazione standard - A1 - C1 - C2 - TS
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% umidità relativa Conservazione: 35-85% umidità relativa
Note e descrizione	- Due uscite a relè. Ingresso a 4 punti, uscita a transistor a 5 punti - Aumentare l'uscita del segnale analogico - Aumentare l'uscita RS485 - Aumentare l'uscita RS232 - Funzione TES senza taratura aggiunta (i sensori devono avere questa funzione)
Frequenza di campionamento e uscita	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Temperatura di stoccaggio	-25°C~+65°C
Tensione di tenuta	A 2000V AC50/60Hz per 1 minuto
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Tensione di lavoro	12-30V/DC
Deriva dello zero	<0.02μV/°C

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**