ECA-CTB9 - ECA-CTB9 transmetteur de pesage

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Performance A/D	24 bit, méthode Delta Sigma
Fonctions supplémentaires	La fonction TEDS peut être ajoutée
Sortie de signal analogique	4-20mA ; 0-5V ; 0-10V ; résolution de 1/3000 (optionnel)
Caractéristiques	Suivi du point zéro, suivi de fluage et grandeurs analogiques réglables
Interface de communication	Rs232 et Rs485 sont pris en charge simultanément ; protocole Modbus RTU et protocole libre
Précision d’affichage	1/100000.
Sortie de la tension d’excitation	5V/DC, 100mA (jusqu’à 6 capteurs avec 350 Ω)
Dérive du gain	±5PPM/°C
Sensibilité d’entrée	0.4-6mv/v
Fréquence d’échantillonnage maximale	Up to 4800Hz
Sans dimension	0.01% F.S.
Modèle en option	- Configuration standard - A1 - C1 - C2 - TS
Température relative	Température : 35 °C~85% humidité relative Stockage : 35-85% humidité relative
Remarques et description	- Deux sorties relais. Entrée 4 points, sortie transistor 5 points - Augmenter la sortie de signal analogique - Augmenter la sortie RS485 - Augmenter la sortie RS232 - Fonction TES sans étalonnage ajoutée (les capteurs doivent disposer de cette fonction)
Fréquence d’échantillonnage et de sortie	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Température de stockage	-25°C~+65°C
Tension de tenue	À 2000V AC50/60Hz pendant 1 minute
Température de fonctionnement	-30°C~+60°C
Tension de service	12-30V/DC
Dérive du zéro	<0.02μV/°C

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com