MC22

وحدة خطية ببرغي كروي محكمة لتطبيقات الغرف النظيفة.

سلسلة MC



افتح صفحة المنتج

الأداء حسب خطوة البرغي الكروي

شرط الجدول: 1000 W الخرج : 3,000 rpm |

خطوة البرغي الكروي (mm)	السرعة القصوى (mm/s)	الحمل الأفقي (kg)	الحمل الرأسي (kg)	قوة الدفع المقننة (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

فوق شوط 900 mm، خفض السرعة. جدول الأداء ينطبق على خيار 1,000 W؛ ولا يعطي تصنيفات لخيار 750 W.

التفاصيل التقنية

مسافة الحركة
100-2000 mm

عرض الجسم
220 mm

دليل خطي
23 x 22 mm

عزم البروز المسموح MP
2052 Nm

عزم البروز المسموح MY
2052 Nm

درجة قابلية التكرار
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

قطر اللولب الكروي
32 mm

عدد الأدلة
2

خيارات قدرة الطلب
750 W / 1000 W

عزم البروز المسموح MR
1810 Nm

فاصل الشوط
50 mm