EDA50

Высокоточный высоконагруженный сервоэлектроцилиндр с настраиваемым ходом EDA50

ИЗДЕЛИЕ

Сервоэлектроцилиндр для направляемого линейного перемещения в станке или на производственной линии.

Технические характеристики

Внутренний диаметр	**phi40 mm**
Концевой выключатель	**Магнитный выключатель**
Максимально допустимая скорость	**<=500 mm/s**
Максимально допустимое толкающее усилие	**<=1.5kN**
Угол поворота штока поршня	**+/-0.3 deg**
Выдвижная длина	**<=360 mm**



Иллюстрация изделия

Подбор

Выбирайте усилие, ход и скорость как один режим. Каталожный максимум не означает, что остальные максимумы действуют одновременно. Перед заказом подтвердите шаг винта, монтаж двигателя, редукцию и соединение нагрузки.

Основные параметры

Примечание: усилие, ход и скорость нужно согласовывать с фактическим применением; три предельных значения нельзя использовать одновременно.

Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Максимально допустимое толкающее усилие	Выдвижная длина	Максимально допустимая скорость	Максимально допустимая скорость Угол поворота штока Концевой выключатель	Концевой выключатель
53x53 mm	phi40 mm	<=1.5KN	<=360 mm	<=500 mm/s	+/-0.3 deg	Магнитный выключатель

ВАРИАНТЫ ПРИВОДА И ДВИГАТЕЛЯ

Ход шарикового винта	Передаточное отношение синхронного шкива (вход: выход)	Передаточное отношение синхронного шкива (вход: выход)	Передаточное отношение синхронного шкива (вход: выход)	Спецификации двигателя, которые можно установить напрямую	Спецификации двигателя, которые можно установить напрямую	Спецификации двигателя, которые можно установить напрямую	Редукторы для подбора
05mm	1:1	1.5:1	2:1	40A	60A	57B	NO
10mm	1:1	1.5:1	2:1	40A	60A	57B	NO

Параметры шарико-винтовой передачи

Примечание: параметры шарико-винтовой передачи действительны для хода <= 300mm. При ходе более 300mm обратитесь к нашим техническим специалистам.

Модель шарикового винта	Тип	Диаметр	Ход шарикового винта	Ca (KN)	Coa (KN)	Жесткость шарикового винта	Диаметр шарика	Вал винта	Коэффициент гибкости	Класс точности	Точность позиционирования
SFA1205-2.8	Шарико-винтовая передача	12 mm	05mm	6.4 KN	12.9 KN	19Kgf/um	2.5mm	8K3	1:30	C5/+/-0.01	C7/+/-0.02

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

EDA50

Электроцилиндры

Параметры шарико-винтовой передачи (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Модель шарикового винта	Тип	Диаметр	Ход шарикового винта	Ca (KN)	Coa (KN)	Жесткость шарикового винта	Диаметр шарика	Вал винта	Коэффициент гибкости	Класс точности	Точность позиционирования
SFA1210-2.8	Шарико-винтовая передача	12 mm	10mm	6.2 KN	12.6 KN	19Kgf/um	2.5mm	8K3	1:30	C5/+/-0.01	C7/+/-0.02

Параметры подшипника

Модель подшипника	Cr (KN)	Cor (KN)
Радиальный шарикоподшипник 6200-2RS	5.1 KN	2.39 KN

Зубчатые шкивы и ремень

Передаточное отношение синхронных шкивов	Спецификации ведущей шестерни	Спецификации ведомой шестерни	Число зубьев ведущей шестерни	Число зубьев ведомого колеса	Межосевое расстояние синхронных шкивов	Длина окружности синхронного ремня	Ширина синхронного ремня
1:1	3M15T27	3M15T23	32	32	60mm	216	15mm
1.5:1	3M15T27	3M15T23	32	48	60mm	240	15mm
2:1	3M15T27	3M15T23	24	48	60mm	231	15mm

Таблица соответствия размеров (mm)

Тип соединения нагрузки	phiA	phiB	phiC	C	D	E	F	H	G	M
Наружная резьба	phi40	phi25	-	30	50	3	10	-	22	M16x1.5
Внутренняя резьба	phi40	phi25	-	20	20	3	-	-	22	M10
Разъём типа I	phi40	phi25	phi12	-	78	3	12	24	22	-
Подшипник-проушина	phi40	phi25	phi12	-	53	3	16	-	22	-
Y-шарнир	phi40	phi25	phi12	-	78	3	12	24	25.4	-

emmy@htrobot.com www.htrobot.com