LYD-66D - Famille d’interrupteurs magnétiques

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT. S’applique à LYD-66N /LYD -66N-NC et LYD-66P /LYD -66P-NC ainsi que LYD-66D /LYD -66D-NC sauf si une ligne nomme une variante plus étroite.



PARAMÈTRE	VALEUR
Courant consommé	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Courant consommé	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Résistance aux chocs (note 3)	50G
Couleur du voyant	LED rouge
Intensité de champ magnétique induit (Note 2)	40 Gauss démarrage ou 40 Gauss arrêt (NC)
Courant de fuite	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Courant de fuite	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Courant de commutation maximal	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Courant de commutation maximal	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Fréquence maximale de commutation	1000Hz Max
Capacité de nœuds (Note 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Capacité de nœuds (Note 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Plage de température de fonctionnement	-10°~70°C

LYD-66D - Famille d’interrupteurs magnétiques

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT. S’applique à LYD-66N /LYD -66N-NC et LYD-66P /LYD -66P-NC ainsi que LYD-66D /LYD -66D-NC sauf si une ligne nomme une variante plus étroite.



PARAMÈTRE	VALEUR
Type de contact de sortie	Type NPN sans contact LYD-66N /LYD -66N-NC
Type de contact de sortie	Type PNP sans contact LYD-66P /LYD -66P-NC
Type de contact de sortie	Type sans contact LYD-66D /LYD -66D-NC
Circuit de protection (note 5)	3,4
Indice de protection	IEC 60529 Ip67
Chute de pression résiduelle	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Chute de pression résiduelle	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Logique de commutation	Électronique sans contact, normalement ouvert ou normalement fermé (NC)
Plage de tension d’utilisation	5-30V DC
Résistance aux vibrations (note 4)	9G
Fil	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Fil	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Type de câblage	Type à trois fils LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Type de câblage	Type à deux fils LYD-66D /LYD -66D-NC

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com