# MC17

**Módulo linear de fuso de esferas selado para aplicações em sala limpa.**

Série MC



Abrir a página de produto

## DESEMPENHO SEGUNDO O PASSO DO FUSO DE ESFERAS

**Condição de tabela: 3,000 rpm**

| Passo do fuso de esferas (mm) | Velocidade máxima (mm/s) | Carga horizontal (kg) | Carga vertical (kg) | Impulso nominal (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 150 | 50 | 2563 |
| 10 | 500 | 120 | 40 | 1281 |
| 25 | 1250 | 80 | 25 | 480 |

Acima de 850 mm de curso, reduza a velocidade.

## DETALHES TÉCNICOS

**Grau de repetibilidade**
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

**Distância de deslocamento**
100-2000 mm

**Diâmetro do fuso de esferas**
25 mm

**Largura do corpo**
170 mm

**Número de guias**
2

**Guia linear**
20 x 17.5 mm

**Potência do motor**
750 W

**Momento de balanço admissível MP**
785 Nm

**Momento de balanço admissível MR**
589 Nm

**Momento de balanço admissível MY**
785 Nm

**Intervalo de curso**
50 mm