MF17H

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF17H

ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **750 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพีกัด (N)
5	250	165	60	2550
10	500	120	33	1275
25	1250	98	17	510

สำหรับช่วงชักเกิน 800 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-2000 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
25 mm

ไกด์เส้นตรง
20 x 15.5, 2 pcs

ระยะยื่น MP
1034 Nm

ระยะยื่น MR
908 Nm

ระยะยื่น MY
1032 Nm

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm