ECA-CTB9 - ECA-CTB9 เครื่องส่งน้ำหนัก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
สมรรถนะ A/D	24 บิต วิธี Delta Sigma
คุณสมบัติเพิ่มเติม	สามารถเพิ่มฟังก์ชัน TEDS
เอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ความละเอียด 1/3000 (ทางเลือก)
คุณลักษณะ	ติดตามจุดศูนย์ ติดตามครีป และปริมาณแอนะล็อกปรับได้
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร	รองรับ Rs232 และ Rs485 พร้อมกัน โปรโตคอล Modbus RTU และโปรโตคอลอิสระ
ความแม่นยำการแสดง	1/100000.
เอาต์พุตแรงดันกระตุ้น	5V/DC, 100mA (เซ็นเซอร์ได้ถึง 6 ตัว ที่ 350 Ω)
การดริฟต์ของเกน	±5PPM/°C
ความไวขาเข้า	0.4-6mv/v
ความถี่การสุ่มตัวอย่างสูงสุด	Up to 4800Hz
ไม่มีมิติ	0.01% F.S.
รุ่นทางเลือก	- ชุดมาตรฐาน - A1 - C1 - C2 - TS
อุณหภูมิสัมพัทธ์	อุณหภูมิ: 35 °C~85% ความชื้นสัมพัทธ์ การเก็บ: 35-85% ความชื้นสัมพัทธ์
หมายเหตุและคำอธิบาย	- เอาต์พุตรีเลย์สองชุด อินพุต 4 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 5 จุด - เพิ่มเอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก - เพิ่มเอาต์พุต RS485 - เพิ่มเอาต์พุต RS232 - เพิ่มฟังก์ชัน TES ไม่ต้องสอบเทียบ (เซ็นเซอร์ต้องมีฟังก์ชันนี้)
อัตราการสุ่มตัวอย่างและเอาต์พุต	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~+65°C
แรงดันทนได้	ที่ 2000V AC50/60Hz นาน 1 นาที
อุณหภูมิใช้งาน	-30°C~+60°C
แรงดันใช้งาน	12-30V/DC
การเลื่อนของจุดศูนย์	<0.02μV/°C

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com