HTROBOT

ຊຸດເວທີແຂ້ວລາມ CL

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສິນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ໌ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: CL135; CL170; CL210

ໝາຍເຫດຊຸດ

ເກຍ ແລະແຂ້ວລາມນິຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປົກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຈຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

ຄ່າຫຼັກທີ່ລະບຸ

ປຽບທຽບລຸ້ນໃນແຖວດຽວກັນຂອງອັດຕາ ຫຼືລິດ ຄວາມໄວ ແລະການໂຫຼດ.

ລຸ້ນ	ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
CL135	20:1 / 10:1 / 7:1 / 5:1	312 / 625 / 892 / 1250	80 / 65 / 60 / 35	20 / 15 / 12 / 5	635 / 310 / 210 / 155
CL170	20:1 / 10:1 / 7:1 / 5:1	415 / 830 / 1185 / 1660	105 / 75 / 65 / 60	40 / 30 / 15 / 10	945 / 480 / 240 / 200
CL210	10:1 / 7:1 / 5:1 / 3:1	830 / 1185 / 1660 / 2766	200 / 180 / 145 / 105	100 / 80 / 60 / 40	961 / 640 / 480 / 240

ເວທີແຂ້ວລາມ CL135

CL135 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລາມ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລາມນິຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL135 ຮູບສະລົດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
20:1	312	80	20	635
10:1	625	65	15	310
7:1	892	60	12	210
5:1	1250	35	5	155

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາะທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 400W/750W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	552 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	485 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	551 Nm
ລິດເກຍ	125 mm
ກໍາລັງມໍເຕີ	400W/750W
ແຮງບິດຕ້ານພັກ	0.64 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-3500 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	135 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL135-L125-S3500-I5-P750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.04" mm

ເວທີແຂ້ວລາມ CL170

CL170 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລາມ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລາມມີຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL170 ຮູບສະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກໍານົດ (N)
20:1	415	105	40	945
10:1	830	75	30	480
7:1	1185	65	15	240
5:1	1660	60	10	200

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລີດເກຍ	166 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ແຮງບິດຕາມພິກັດ	1.32 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-4000 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	170 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL170-L166-S4000-I5-P750W-B
ການຕື່ນອອກ MP	1034 N.m
ການຕື່ນອອກ MR	908 N.m
ການຕື່ນອອກ MY	1032 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	ຄ່າທີ່ຕ້ອງປ່ຽນ

ເວທີແຂ້ວລາມ CL210

CL210 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລາມ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລາມມີຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL210 ຮູບສະລີດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
10:1	830	200	100	961
7:1	1185	180	80	640
5:1	1660	145	60	480
3:1	2766	105	40	240

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວໄປ MP	1034 Nm

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MR	908 Nm
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MY	1032 Nm
ລິດເກຍ	166 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ແຮງບິດຕາມພິກັດ	2.39 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-4000 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	210 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL210-L166-S4500-I5-M750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	ຄ່າທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ

ຕິດຕໍ່

ເລືມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່ວງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ