MF17

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF17

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **750 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
5	250	165	60	2550
10	500	120	33	1275
25	1250	98	17	510

ຊະໄກເກີນ 800 mm, ຫຼຸດຄວາມໄວເພື່ອຈຳກັດການສັ່ນຂອງບານສະກຣູ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-2000 mm

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກຣູບານ
25 mm

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
15 x 15, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
785 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
589 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
785 Nm

ຂັ້ນຊະໄກ
50 mm