# MDC 유럽형 타이밍벨트 리니어 스테이지(무진 환경용) · HTMDC12

MDC12 · MDC 유럽형 타이밍벨트 리니어 스테이지(무진 환경용)

구동단과 캐리지 인터페이스는 모델 도면에서 확인하십시오. 축 검토에 벨트 장력, 유지보수 접근, 위치 결정 요구를 포함하십시오.



MDC12 제품 일러스트

## 선정 값

| 감속비 | 최고 속도 (mm/s) | 수평 하중 (kg) | 수직 하중 (kg) |
|---|---|---|---|
| 3 | 1500 | 3 | 3 |
| 5 | 900 | 15 | 3 |
| 8 | 562 | 38 | 3 |
| 10 | 450 | 46 | 3 |

## 검토된 사양

| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 벨트 리드 | 90 mm |
| 동기 벨트 폭 | 22 mm |
| 모터 출력 | 400 W |
| 반복 정밀도 | ±0.05 mm |
| 최대 스트로크 | 3500 mm |
| 최소 스트로크 | 100 mm |
| 스트로크 간격 | 50 mm |

설치 도면은 별도의 치수 아틀라스에 있습니다.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com