MF22

반밀폐 스크루 구동 리니어 모듈 HTMF22

MF 시리즈



제품 페이지 열기

볼 스크루 리드별 성능

표 조건: 3,000 rpm

볼 스크루 리드 (mm)	최고 속도 (mm/s)	수평 하중 (kg)	수직 하중 (kg)	정격 추력 (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

트래블이 900 mm를 넘으면 속도를 낮추십시오.

기술 세부

반복 등급
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

모터 출력
1000 W

최대 스트로크
2000 mm

최소 스트로크
100 mm

스트로크 간격
50 mm

모델별 표

MF22 | 스트로크, 전체 길이 및 질량

조건: 모터 위치 B (하단)

스트로크 S (mm)	전체 길이 L (mm)	카탈로그 질량 (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

전체 길이 L = S + 450 mm.