# MF22

**Modulo lineare a vite semichiuso HTMF22**

Serie MF



Aprire la pagina prodotto

## PRESTAZIONI IN BASE AL PASSO DELLA VITE A SFERE

**Condizione di tabella: 3,000 rpm**

| Passo della vite a ricircolo di sfere (mm) | Velocità massima (mm/s) | Carico orizzontale (kg) | Carico verticale (kg) | Spinta nominale (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 195 | 95 | 3196 |
| 10 | 500 | 180 | 80 | 1598 |
| 20 | 1000 | 130 | 40 | 799 |
| 32 | 1600 | 98 | 25 | 499 |

Ridurre la velocità quando lo spostamento supera 900 mm.

## DETTAGLI TECNICI

**Grado di ripetibilità**
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

**Potenza del motore**
1000 W

**Corsa massima**
2000 mm

**Corsa minima**
100 mm

**Intervallo di corsa**
50 mm

TABELLA SPECIFICA DEL MODELLO

# MF22 | Corsa, lunghezza complessiva e massa

**Condizione: posizione motore B (inferiore)**

| Corsa S (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Massa di catalogo (kg) |
|---|---|---|
| 100 | 550 | 25.5 |
| 150 | 600 | 26.5 |
| 200 | 650 | 27.5 |
| 250 | 700 | 28.5 |
| 300 | 750 | 29.5 |
| 350 | 800 | 30.5 |
| 400 | 850 | 31.5 |
| 450 | 900 | 32.5 |
| 500 | 950 | 33.5 |
| 550 | 1000 | 34.5 |
| 600 | 1050 | 35.5 |
| 650 | 1100 | 36.5 |
| 700 | 1150 | 37.5 |
| 750 | 1200 | 38.5 |
| 800 | 1250 | 39.5 |
| 850 | 1300 | 40.5 |
| 900 | 1350 | 41.5 |
| 950 | 1400 | 42.5 |
| 1000 | 1450 | 43.5 |
| 1050 | 1500 | 44.5 |
| 1200 | 1650 | 47.5 |
| 1400 | 1850 | 51.5 |
| 1600 | 2050 | 55.5 |
| 1800 | 2250 | 59.5 |
| 2000 | 2450 | 63.5 |

Lunghezza complessiva L = S + 450 mm.