ECA-FD106-MC - Serie di trasmettitori di forza

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Tensione di lavoro	10-30V/DC
Segnale di ingresso	04-6mv/v
Tensione di eccitazione	5V/DC ±2% 100mA
Risoluzione A/D	24-bit
Porta di uscita	Scelta tra RS232 o RS485, con possibilità di aggiungere l'uscita analogica
Protocollo di comunicazione	Modbus RTU/ASCII/FREE protocollo libero 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V, ecc.
Velocità di trasmissione del segnale	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
Capacità di azionamento	6 sensori 350 Ω
Dimensioni complessive	87.5*72*25.7mm
Segnale di commutazione	Uscita a transistor a 3 punti, capacità di carico 24V/14A, ingresso a 2 vie
Temperatura di esercizio	-30-60°C
Frequenza di conversione A/D	10/40/640/1280/S
Precisione di visualizzazione	Precisione 1/10000, display digitale rosso a 5 bit o 6 bit
Grado di protezione	Ip55

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**