LYD-66D - Família de interruptores magnéticos

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT. Aplica-se a LYD-66N /LYD -66N-NC e LYD-66P /LYD -66P-NC bem como LYD-66D /LYD -66D-NC salvo se uma linha nomear uma variante mais estreita.



PARÂMETRO	VALOR
Corrente consumida	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corrente consumida	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Resistência ao impacto (Nota 3)	50G
Cor da luz indicadora	LED vermelho
Intensidade de campo magnético induzido (Nota 2)	40 Gauss arranque ou 40 Gauss paragem (NC)
Corrente de fuga	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corrente de fuga	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Corrente máxima de comutação	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corrente máxima de comutação	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Frequência máxima de comutação	1000Hz Max
Capacidade de nós (Nota 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Capacidade de nós (Nota 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Intervalo de temperatura de funcionamento	-10°~70°C

LYD-66D - Família de interruptores magnéticos

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT. Aplica-se a LYD-66N /LYD -66N-NC e LYD-66P /LYD -66P-NC bem como LYD-66D /LYD -66D-NC salvo se uma linha nomear uma variante mais estreita.



PARÂMETRO	VALOR
Tipo de contacto de saída	Tipo NPN sem contacto LYD-66N /LYD -66N-NC
Tipo de contacto de saída	Tipo PNP sem contacto LYD-66P /LYD -66P-NC
Tipo de contacto de saída	Tipo sem contacto LYD-66D /LYD -66D-NC
Circuito de proteção (Nota 5)	3,4
Grau de proteção	IEC 60529 Ip67
Queda de pressão residual	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Queda de pressão residual	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Lógica do interruptor	Eletrónico sem contacto, normalmente aberto ou normalmente fechado (NC)
Gama de tensão de utilização	5-30V DC
Resistência à vibração (Nota 4)	9G
Fio	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Fio	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Tipo de cablagem	Tipo de três fios LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Tipo de cablagem	Tipo de dois fios LYD-66D /LYD -66D-NC

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**