AL-39 - AL สวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
กระแสที่ใช้	40μA Max.@24V AL-39DF
กระแสที่ใช้	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ไฟแสดงสถานะ	LED สีแดง AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
ไฟแสดงสถานะ	LED สีเขียว AL-39P/AL-39PB
กระแสรั่ว	90μA Max.@28V AL-39DF
กระแสรั่ว	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ลอจิก	อิเล็กทรอนิกส์; แบบเปิดปกติ AL-39DF
ลอจิก	อิเล็กทรอนิกส์; เปิดปกติ/ปิดปกติ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ความสามารถหน้าสัมผัสสูงสุด	1.4W AL-39DF
ความสามารถหน้าสัมผัสสูงสุด	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
วงจรป้องกัน	การป้องกันดูดซับไฟกระชาก AL-39DF
วงจรป้องกัน	การป้องกันขั้วกำลังกลับ การป้องกันดูดซับไฟกระชาก AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ความดันตกค้าง	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
ความดันตกค้าง	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL สวิตช์แม่เหล็ก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
ความไว	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
ความไว	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
ความถี่การสวิตช์	1000Hz AL-39DF
ช่วงอุณหภูมิ	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ประเภท	แบบไม่สัมผัสสองสาย AL-39DF
ประเภท	แบบไม่สัมผัส PNP สามสาย AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
กระแสสวิตช์ใช้งาน	1-50mA AL-39DF
กระแสสวิตช์ใช้งาน	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ช่วงแรงดันใช้งาน	10-28V / DC AL-39DF
ช่วงแรงดันใช้งาน	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com