ECA-CTB9 - ECA-CTB9 Wägetransmitter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
A/D-Leistung	24 bit, Delta-Sigma-Verfahren
Zusätzliche Funktionen	TEDS-Funktion kann hinzugefügt werden
Analoger Signalausgang	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Auflösung 1/3000 (optional)
Eigenschaften	Nullpunktverfolgung, Kriechverfolgung und einstellbare Analoggrößen
Kommunikationsschnittstelle	Rs232 und Rs485 werden gleichzeitig unterstützt; Modbus-RTU-Protokoll und freies Protokoll
Anzeigegenauigkeit	1/100000.
Ausgang der Erregerspannung	5V/DC, 100mA (bis zu 6 Sensoren mit 350 Ω)
Verstärkungsdrift	±5PPM/°C
Eingangsempfindlichkeit	0.4-6mv/v
Maximale Abtastfrequenz	Up to 4800Hz
Dimensionslos	0.01% F.S.
Optionales Modell	- Standardkonfiguration - A1 - C1 - C2 - TS
Relative Temperatur	Temperatur: 35 °C~85% relative Feuchte Lagerung: 35-85% relative Feuchte
Bemerkungen und Beschreibung	- Zwei Relaisausgänge. 4-Punkt-Eingang, 5-Punkt-Transistorausgang - Analogsignalausgang erhöhen - RS485-Ausgang erhöhen - RS232-Ausgang erhöhen - TES-kalibrierfreie Funktion hinzugefügt (Sensoren müssen diese Funktion haben)
Abtast- und Ausgaberate	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Lagertemperatur	-25°C~+65°C
Spannungsfestigkeit	Bei 2000V AC50/60Hz für 1 Minute
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Betriebsspannung	12-30V/DC
Nullpunktdrift	<0.02μV/°C

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**