ECA-CTB9S - ECA-CTB9S مرسل وزن

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
معدل تحويل A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
دقة A/D	القيمة بحاجة إلى تأكيد
الأبعاد الكلية	96*71*48cm
الخصائص	عرض رقمي أحمر مزدوج الصف 6 خانات
بروتوكول الاتصال	Modbus RTU/ASCII/FREE (اتفاق حر)
دقة العرض	1/30000.
قدرة التشغيل	ستة مستشعرات Ω 359
خرج جهد الإثارة	5V/DC، 100mA (حتى 6 مستشعرات بـ Ω 350)
حساسية الإدخال	0.1-6mv/v
طراز اختياري	- التكوين القياسي - A1 - TS
منفذ الخرج	يُدعم Rs232 وRs485 معاً؛ يمكن إضافة خرج تماثلي بدقة 1/60000
ملاحظات ووصف	7 - مخارج ترانزستور، 4 دخل Rs485 - زيادة خرج الإشارة التماثلية - إضافة وظيفة TES بلا معايرة
إشارة التبديل	خرج ترانزستور 7 نقاط (أقصى 1A، دخل 4 نقاط)
سرعة النقل	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
درجة حرارة التشغيل	-30°C~+60°C
جهد التشغيل	12-30V/DC
انجراف الصفر	القيمة بحاجة إلى تأكيد

اتصل بـ HTROBOT

www.htrobot.com

emmy@htrobot.com