ECA-CTB9 - ECA-CTB9 pemancar timbang

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Prestasi A/D	24 bit, kaedah Delta Sigma
Ciri tambahan	Boleh tambah fungsi TEDS
Output isyarat analog	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolusi 1/3000 (pilihan)
Ciri-ciri	Penjejakan titik sifar, penjejakan rayapan, dan kuantiti analog boleh laras
Antara muka komunikasi	Rs232 dan Rs485 disokong serentak; protokol Modbus RTU dan protokol bebas
ketepatan paparan	1/100000.
Output voltan pengujaan	5V/DC, 100mA (sehingga 6 penderia dengan 350 Ω)
Hanyutan gandaan	±5PPM/°C
Kepekaan input	0.4-6mv/v
Frekuensi pensampelan maksimum	Up to 4800Hz
Tanpa dimensi	0.01% F.S.
Model pilihan	- Konfigurasi standard - A1 - C1 - C2 - TS
Suhu relatif	Suhu: 35 °C~85% kelembapan relatif Storan: 35-85% kelembapan relatif
Catatan dan keterangan	- Dua output geganti. input 4-titik, output transistor 5-titik - Tingkatkan output isyarat analog - Tingkatkan output RS485 - Tingkatkan output RS232 - Ditambah fungsi TES tanpa penentukuran (penderia mesti mempunyai fungsi ini)
Kadar pensampelan dan output	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Suhu penyimpanan	-25°C~+65°C
Voltan tahan	Pada 2000V AC50/60Hz selama 1 minit
Suhu operasi	-30°C~+60°C
voltan kerja	12-30V/DC
Hanyutan sifar	<0.02μV/°C

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com