ECA-LCF4D - Serie de sensores de presión

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Cable de tabla	Cable apantallado de cuatro núcleos
Precisión global	±0.1%F.S
ØA	58 mm Carga nominal 0.2
ØB	16 mm Carga nominal 0.2
ØD	45 mm Carga nominal 0.2
E	10.57 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1 / Carga nominal 2-10
F	6.5 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1 / Carga nominal 2-10
H	24 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1
H1	22.5 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1
M	M12*1.5 mm Carga nominal 0.2
ØA	78 mm Carga nominal 0.5-1
ØB	28 mm Carga nominal 0.5-1
ØD	62 mm Carga nominal 0.5-1
M	M20*1.5 mm Carga nominal 0.5-1
ØA	85 mm Carga nominal 2-10
ØB	38 mm Carga nominal 2-10
ØD	70 mm Carga nominal 2-10

ECA-LCF4D - Serie de sensores de presión

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
H	30 mm Carga nominal 2-10
H1	24 mm Carga nominal 2-10
M	M30*1.5 mm Carga nominal 2-10
Impedancia de entrada	380±30Ω
Impedancia de aislamiento	≥5000MΩ(DC100V)
Material de tabla	Acero inoxidable
Impedancia de salida	350±10Ω
Carga nominal	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Sobrecarga segura	150%F.S
Grado de sellado	IP66
Sensibilidad	2.0 ±0.05 mV/V
Rango de compensación de temperatura	-10-40°C
Sobrecarga límite	200%F.S
Salida del punto cero	±1%F.S
Rango de temperatura	-20-80°C
Tensión	10-15V(DC)

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**