MF22

Module linéaire à vis semi-fermé HTMF22

Série MF



Ouvrir la page produit

PERFORMANCES SELON LE PAS DE VIS À BILLES

Condition de tableau : 3,000 rpm

Pas de la vis à billes (mm)	Vitesse maximale (mm/s)	Charge horizontale (kg)	Charge verticale (kg)	Poussée nominale (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Réduire la vitesse lorsque le déplacement dépasse 900 mm.

DÉTAILS TECHNIQUES

Classe de répétabilité
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Puissance du moteur
1000 W

Course maximale
2000 mm

Course minimale
100 mm

Intervalle de course
50 mm

TABLEAU SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

MF22 | Course, longueur hors tout et masse

Condition : position moteur B (inférieure)

Course S (mm)	Longueur hors tout L (mm)	Masse catalogue (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

Longueur hors tout L = S + 450 mm.