HTROBOT

# HTMKK

Guide de sélection français

Composants de mouvement linéaire et automatisation multi-axes, avec un soutien pratique depuis Tianjin.

Basée à Tianjin, HTROBOT travaille avec ses clients sur le mouvement linéaire industriel et l'automatisation multi-axes. Notre gamme rassemble modules linéaires, guidages, vis à billes, actionneurs et tables XYZ.

Modèles: MKK50; MKK60; MKK86

Nous relions la fourniture de composants aux discussions d'application pour équipements de positionnement, transfert et multi-axes.

## HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

Lire positionnement, charge et vitesse dans les mêmes conditions de pas et d'installation. Pour un mouvement vertical, inclure les exigences de maintien et de frein dans la proposition d'axe.



MKK illustration de la série

### Spécifications examinées

| Paramètre | Valeur | S'applique à |
|---|---|---|
| Largeur du corps | 50 mm | |
| Charge dynamique | 2136 / 1813 N | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Charge dynamique | 2050 / 1863 N | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Pas | 2 mm | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Pas | 6 mm | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Moment de tangage MP (A1/A2) | 116 / 545 Nm | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Moment de tangage MP (A1/A2) | 116 / 545 Nm | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 116 / 545 Nm | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 116 / 545 Nm | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 116 / 545 Nm | Pas 6 mm ; MKK5006 |

| Paramètre | Valeur | S’applique à |
|---|---|---|
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 222 / 444 Nm | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Diamètre extérieur de la vis | 8 mm | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Diamètre extérieur de la vis | 8 mm | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Charge dynamique de base du patin A | 8007 N | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Charge dynamique de base du patin A | 8007 N | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Charge statique | 3489 / 2910 N | Pas 2 mm ; classe de précision / classe standard ; MKK5002 |
| Charge statique | 2913 / 2619 N | Pas 6 mm ; MKK5006 |
| Masse maximale de la charge utile | 31 kg | |
| Course maximale | 220 | |
| Hauteur de section H | 26 | |
| Moment quadratique de section Ix | 9600 mm^4 | |
| Moment quadratique de section Iy | 134000 mm^4 | |

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

# HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

Lire positionnement, charge et vitesse dans les mêmes conditions de pas et d’installation. Pour un mouvement vertical, inclure les exigences de maintien et de frein dans la proposition d’axe.



MKK illustration de la série

## Spécifications examinées

| Paramètre | Valeur | S’applique à |
|---|---|---|
| Largeur du corps | 60 mm | |
| Charge dynamique | 3744 / 3377 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge dynamique | 2410 / 2107 N | Pas 10 mm ; MKK6010 |
| Pas | 10 mm | Pas 10 mm ; MKK6010 |
| Pas | 5 mm | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Moment de tangage MP (A1/A2) | 72 / 367 Nm | Pas 5 mm ; MKK6005 |

| Paramètre | Valeur | S’applique à |
|---|---|---|
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 152 / 760 Nm | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 419 / 838 Nm | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Moment de roulis MR (S1/S2) | 241 / 482 Nm | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Diamètre extérieur de la vis | 12 mm | Pas 10 mm ; MKK6010 |
| Diamètre extérieur de la vis | 12 mm | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge dynamique de base du patin A | 13230 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge statique du patin A | 21462 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge dynamique de base du patin S | 7173 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge statique du patin S | 11574 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge statique | 6243 / 5625 N | Pas 5 mm ; MKK6005 |
| Charge statique | 3743 / 3234 N | Pas 10 mm ; MKK6010 |
| Masse maximale de la charge utile | 42 kg | |
| Course maximale | 500 | |
| Exemple de commande (référence) | MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M | |
| Hauteur de section H | 33 | |
| Moment quadratique de section Ix | 20560 mm^4 | |
| Moment quadratique de section Iy | 280200 mm^4 | |

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

# HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

Lire positionnement, charge et vitesse dans les mêmes conditions de pas et d’installation. Pour un mouvement vertical, inclure les exigences de maintien et de frein dans la proposition d’axe.



MKK illustration de la série

## Spécifications examinées

| Paramètre | Valeur | S’applique à |
|---|---|---|
| Largeur du corps | 86 mm | |
| Charge dynamique | 7144 / 6429 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge dynamique | 4645 / 4175 N | Pas 20 mm ; MKK8620 |

| Paramètre | Valeur | S’applique à |
|---|---|---|
| Pas | 10 mm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Pas | 20 mm | Pas 20 mm ; MKK8620 |
| Moment de tangage MP (A1/A2) | 228 / 1309 Nm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 622 / 3050 Nm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Moment de roulis MR (A1/A2) | 1507 / 3014 Nm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Moment de roulis MR (S1/S2) | 847 / 1694 Nm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Diamètre extérieur de la vis | 16 mm | Pas 20 mm ; MKK8620 |
| Diamètre extérieur de la vis | 16 mm | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge dynamique de base du patin A | 31458 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge statique du patin A | 50764 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge dynamique de base du patin S | 21051 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge statique du patin S | 29475 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Charge statique | 7655 / 6889 N | Pas 20 mm ; MKK8620 |
| Charge statique | 12642 / 11387 N | Pas 10 mm ; MKK8610 |
| Masse maximale de la charge utile | 95 kg | |
| Course de l’aperçu | | |
| Hauteur de section H | 46 | |
| Moment quadratique de section Ix | 74450 mm^4 | |
| Moment quadratique de section Iy | 1134000 mm^4 | |

## Contact

Commencez par un produit ou une application. Utilisez le brouillon de demande pour rassembler ce que vous envisagez, ou contactez-nous directement avec vos exigences.

**emmy@htrobot.com**
**www.htrobot.com**
Tianjin, Chine