LYD-66D - 磁気スイッチファミリ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。行がより狭いバリアントを示さない限り LYD-66N /LYD -66N-NC および LYD-66P /LYD -66P-NC および LYD-66D /LYD -66D-NC に適用します。



パラメータ	値
消費電流	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
消費電流	- LYD-66D /LYD -66D-NC
耐衝撃性（注3）	50G
表示灯の色	赤色 LED
誘導磁界強度（注 2）	40 Gauss 始動または 40 Gauss 停止（NC）
漏れ電流	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
漏れ電流	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
最大スイッチング電流	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
最大スイッチング電流	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
最大スイッチング周波数	1000Hz Max
ノード容量（注 1）	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
ノード容量（注 1）	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
使用温度範囲	-10°~70°C

LYD-66D - 磁気スイッチファミリ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。行がより狭いバリアントを示さない限り LYD-66N /LYD -66N-NC および LYD-66P /LYD -66P-NC および LYD-66D /LYD -66D-NC に適用します。



パラメータ	値
出力接点の種類	非接触 NPN タイプ LYD-66N /LYD -66N-NC
出力接点の種類	非接触 PNP タイプ LYD-66P /LYD -66P-NC
出力接点の種類	非接触タイプ LYD-66D /LYD -66D-NC
保護回路（注5）	3,4
保護等級	IEC 60529 Ip67
残留圧力降下	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
残留圧力降下	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
スイッチロジック	電子非接触、ノーマルオープンまたはノーマルクローズ（NC）
使用電圧範囲	5-30V DC
耐振動性（注4）	9G
電線	ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
電線	ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
配線方式	三線式 LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
配線方式	二線式 LYD-66D /LYD -66D-NC

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com