HTROBOT

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສົນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ້ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: MD10; MD12; MD14; MD17; MD22; MD135

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປຶກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD10

MD10 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕໍ່ປາຍຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຂົ້າເບົ່ງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



MD10 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)
3	1500	5	3
5	900	15	3
7	642	30	3
8	562	38	3

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດສາຍພານ	90 mm
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິງໂຄຣນັສ	22 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	3500 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD12

MD12 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕ່າງຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຊື່ອງເຍື່ອງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



MD12 ຮູບຕະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)
3	1500	5	3
5	900	15	3
8	562	38	3
10	450	46	3

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດສາຍພານ	90 mm
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິ່ງໂຄຣນັສ	22 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	3500 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD14

MD14 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕ່າງຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຊື່ອງເຍື່ອງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



MD14 ຮູບຕະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)
5	1350	10	10
8	843	28	20
10	675	45	20
15	450	80	20

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດສາຍພານ	135 mm
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິ່ງໂຄຣັສ	30 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	3500 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD17

MD17 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕ່າງຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕ້ຽສາຍແອວ ການເຊື່ອງເຍື່ອງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



MD17 ຮູບຕະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)
3	2250	10	10
5	1350	30	20
8	843	75	40
10	675	100	40

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດສາຍພານ	135 mm
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິງໂຄຣນັສ	50 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	3500 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD22

MD22 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕໍ່ປາຍຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຂົ້າເບິ່ງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



MD22 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)
3	1800	30	25
8	1125	75	45
10	900	95	60
15	600	150	60

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລໍ້ດສາຍພານ	180 mm
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິ້ງໂຄຣນັສ	60 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	1000 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	3300 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD135

MD135 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ແພລດຟອມຂັບດ້ວຍສາຍແອວເຄື່ອນແຄຣເຈຈຜ່ານການສິ້ງສາຍແອວ. ປ່ຽບທຽບເສັ້ນທາງ ແລະຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການກັບການຈັດສາຍແອວ ຕົວເລືອກຫຼຸດຄວາມໄວ ແລະພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີ. ກວດແຜນລຸ້ນສຳລັບໜ້າຕ່ຳຍຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຂົ້າເບ່ິງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕຳແໜ່ງໃນການກວດແກນ.

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ
5	1350 mm/s	15 kg	15 kg
8	843 mm/s	30 kg	20 kg
10	675 mm/s	45 kg	25 kg
15	450 mm/s	85 kg	25 kg

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິ້ງໂຄຣນັສ	30 mm
ລໍ້ດສາຍພານ	135 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.05 mm (ຊັ້ນ C)
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	100-3500mm/ໄລຍະ 50

ເງື່ອນໄຂຄວາມໄວ: ມໍເຕີ 3000 rpm.

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່າງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ