MF22

Módulo linear de fuso semiencerrado HTMF22

Série MF



Abrir a página de produto

DESEMPENHO SEGUNDO O PASSO DO FUSO DE ESFERAS

Condição de tabela: 3,000 rpm

Passo do fuso de esferas (mm)	Velocidade máxima (mm/s)	Carga horizontal (kg)	Carga vertical (kg)	Impulso nominal (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Reduza a velocidade quando o percurso exceder 900 mm.

DETALHES TÉCNICOS

Grau de repetibilidade
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Potência do motor
1000 W

Curso máximo
2000 mm

Curso mínimo
100 mm

Intervalo de curso
50 mm

TABELA ESPECÍFICA DO MODELO

MF22 | Curso, comprimento total e massa

Condição: posição do motor B (inferior)

Curso S (mm)	Comprimento total L (mm)	Massa de catálogo (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

Comprimento total L = S + 450 mm.