HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລິດ ແລະເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍຶດ ແລະ ເບຣກໃນຂັ້ສະເໜີແທນ.



ຮູບຊຸດ MKK

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	50 mm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນามิก	2136 / 1813 N	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນามิก	2050 / 1863 N	ລີດ 6 mm; MKK5006
ລີດ	2 mm	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ລີດ	6 mm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ໂມເມ້ນ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ໂມເມ້ນ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	8 mm	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	8 mm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນามิกพื้นฐานຂອງສະໄລເດ A	8007 N	ລີດ 6 mm; MKK5006
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນามิกพื้นฐานຂອງສະໄລເດ A	8007 N	ລີດ 2 mm; ຊຸ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊຸ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	3489 / 2910 N	ລີດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນນາດຕະຖານ; MKK5002
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	2913 / 2619 N	ລີດ 6 mm; MKK5006
ນວນບັນທຸກສູງສຸດ	31 kg	
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	220	
ຄວາມສູງຕັດ H	26	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Ix	9600 mm^4	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Iy	134000 mm^4	

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫ້ງລະບຸ.

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫົ້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຄວາມໄວ-ສູງສຸດ

ລີດ(mm)	ຄວາມຍາວລາງ L2(mm)	ຄວາມແມ່ນຍໍາ P	ທົ່ວໄປ C
2	150	100 mm/s	100 mm/s
2	200	100 mm/s	100 mm/s
2	250	100 mm/s	100 mm/s
2	300	100 mm/s	100 mm/s
6	150	270 mm/s	270 mm/s
6	200	270 mm/s	270 mm/s
6	250	270 mm/s	270 mm/s
6	300	270 mm/s	270 mm/s

ຄວາມຍາວລາງ L2 ແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນທາງແຄຣເຈຈ; ຄ່າແຫຼ່ງຍັງຜູກກັບຄວາມຍາວລາງ ລີດ ແລະຊັ້ນ.

ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍໍາ

ຄວາມຍາວລາງ(mm)	ຊັ້ນ	ຄວາມແມ່ນຍໍາຊັ້ຳຕໍາແໜ່ງ	ຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍາແໜ່ງ	ຄວາມຂະໜານຂອງເສັ້ນທາງ	ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
150/200/250/300	P	±0.003 mm	0.020 mm	0.010 mm	4 N-cm
150/200/250/300	C	±0.01 mm	- mm	- mm	2 N-cm

ແຫຼ່ງຕົດປ້າຍຫົວໜ່ວຍຕໍາແໜ່ງ mm ແລະແຮງບິດເລີ່ມ N-cm ຢ່າງຊັດເຈນ. ເສັ້ນຂີດຖືກເກັບໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າກໍານົດເປັນຕົວເລກ.

ຄ່າກໍານົດບານສະກຣູ, MKK5002

ພາລາມິເຕີ/ຊັ້ນ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງສະກຣູນາມມະ	8 mm
ລີດ	2 mm
ຄ່າໄດນາມິກ P ຂອງບານສະກຣູ	2136 N
ຄ່າສະຖິດ P ຂອງບານສະກຣູ	3489 N
ຄ່າໄດນາມິກ C ຂອງບານສະກຣູ	1813 N
ຄ່າສະຖິດ C ຂອງບານສະກຣູ	2910 N

ຄ່າກໍານົດໄກດ້, MKK5002

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	8007 N	12916 N
S	- N	- N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, MKK5002

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຣນ MR
A1	116 N-m	116 N-m	222 N-m
A2	545 N-m	545 N-m	444 N-m
S1	- N-m	- N-m	- N-m

ສະໄລດ໌	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຣນ MR
S2	- N-m	- N-m	- N-m

ຄ່າກຳນົດຂາມສະກຣູ, MKK5006

ພາລາມິເຕີ/ຊັ້ນ	ຄ່າແຫ ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງສະກຣູນາມມະ	8 mm
ລິດ	6 mm
ຄ່າໄດນາມິກ P ຂອງຂາມສະກຣູ	2050 N
ຄ່າສະຖິດ P ຂອງຂາມສະກຣູ	2913 N
ຄ່າໄດນາມິກ C ຂອງຂາມສະກຣູ	1863 N
ຄ່າສະຖິດ C ຂອງຂາມສະກຣູ	2619 N

ຄ່າກຳນົດໄກດ໌, MKK5006

ປະເພດສະໄລດ໌	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	8007 N	12916 N
S	- N	- N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, MKK5006

ສະໄລດ໌	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຣນ MR
A1	116 N-m	116 N-m	116 N-m
A2	545 N-m	545 N-m	545 N-m
S1	- N-m	- N-m	- N-m
S2	- N-m	- N-m	- N-m

ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການນຳໃຊ້: ແຫ ່ງອະທິບາຍໂມດູນສາຍຊື່ຖານເຫ ່ ກແບບໂມດູລ ລວມຂາມສະກຣູ ແລະໄກດ໌ເສັ້ນຊື່ສຳລັບອຸປະກອນສະພາບທົ່ວໄປ, ຮອງການໂຫ ດສິ ທິ ແລະລາງພາກຕົ U.

ເອກະສານອ້າງອີງການຕິດຕັ້ງ: ແຫ ່ງໃຫ ້ການຕິດຕັ້ງມໍເຕີຂວາ/ຊ້າຍ HR/HL, ຕົວແປສະໄລດ໌ມາດຕະຖານ/ເບົາ ແລະຕົວເລືອກຝາ/ບູລໂລ. ເລືອກຂະໜາດຕິດຕັ້ງສຳລັບຕົວແປ ່ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງແຫ ່ງການຫ ່ ລີ ນ: ຄຳແນະນຳໃຂ ນແຫ ່ງ:ເຕີມຫ ່ ງ 100km ເສັ້ນທາງສຳລັບຄວາມໄວ ່ ເກີ ນ 60m/min. ໄລຍະ T=100×1000/(Ve×60)ຊ ່ ວໂມງ,Ve ເປ ນ m/min. ຮ ບຈ ດຫ ວໃຂ ນແຫ ່ງແຍກສະໄລດ໌ດຽວ ແລະຄ ່.

ເອກະສານອ້າງອີງແຫ ່ງອາຍຸການ: ສ ດແຫ ່ງ:ໄກດ໌ L=((ft/fw)*(C/Pn))^3*50km;ສະກຣູ/ລ ກປ ນ L=((1/fw)*(Ca/Pa,n))^3*10^6rev. ໄກດ໌ ft:A1/S1=1.0,A2/S2=0.81. fw:ລ ບ/ບ ຊ ອກ,V<15m/min:1.0-1.5;ປ ກກະຕ 15<V<60:1.5-2.0;ຊ ອກ/ສ ນ,V>60:2.0-3.5. ອາຍຸການ ດໂມດູນແຫ ່ງເອ ຜ ນ ້ອຍກວ ່ າຂອງໄກດ໌/ສະກຣູ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສ ້ ເຊ ນເຊ : S0:ຕ ວລ ມ ດເທ ່ ານ ້ ນ; S1:SX671; S2:SX674; S3:GX-F12A; S4:GX-F12A-P; ບ ່ ໝາຍ:ບ ່ ມ .

ຄວາມແຕກຕ ່ ງການສ ້ ງ ແລະຂ ້ ມູນຈ ່ າເພາະ: ລາຍການສ ້ ງລະບຸລ ດ 2mm ເທ ່ ານ ້ ນ; ຕ ຕະລາງຄວາມໄວ/ການໂຫ ດພ ມລ ດ 6mm ນ ່ . ເກ ບຫ ້ ສອງການອ ້ າງອ ີ ງແຫ ່ ງຈ ່ ນຢ ່ ນຢ ນວ ່ າສ ້ ງໄດ ້.

ເອກະສານອ ້ າງອ ີ ງການສ ້ ງ: MKK ຂະໜາດ50/60/86; ສ ້ ງ MKK50 ລ ດ2mm,ຄວາມຍາວຕ ວ150/200/250/300mm; P:ຄວາມແມ ່ ນ/C:ທ ່ ວໄປ; A:ສະໄລດ ່ ມາດຕະຖານ/S:ນ ້ ຳໜ ້ ກເບ ່ ; ຈ ່ ານວນ1/2. E ໝາຍເຄ ່ ອງຈ ້ ກພ ່ ເສດ; ບ ່ ໝາຍໝາຍມາດຕະຖານ. C:ຝາອະລ ມ ່ ນ ງ/B:ເບລໂລ/ບ ່ ໝາຍ:ບ ່ ມ ່ ຝາ. M:ຕ ດມ ່ ຕ ່ /ບ ່ ໝາຍ:ບ ່ ມ ່ ມ ່ ເຕ .