LM-FI08 - Famiglia di interruttori di prossimità induttivi

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT. Si applica a LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 e LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 salvo che una riga nomini una variante più ristretta.



PARAMETRO	VALORE
Corrente assorbita	≤10mA
Corrente di dispersione	≤5μA
Spia di alimentazione	LED verde
Circuito di protezione	Protezione da polarità errata dei fili, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico/corto circuito in uscita
Grado di protezione	IP67
Distanza di rilevamento affidabile	0-1.05mm
Ripetibilità	<5%
Caduta di pressione residua	≤1mA
Spia di uscita del segnale	LED rossa
Distanza di rilevamento standard	0-1.5mm
Oggetto di rilevamento standard	8*8*1(ferro)
Frequenza di commutazione	800HZ
Corrente di uscita di commutazione	200mA
Intervallo di temperatura	-20°~+70°C
Tipo	Tipo di uscita PNP a tre fili LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Tipo	Tipo di uscita NPN a tre fili LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
Campo di tensione d’uso	8-30V / DC

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**