ເວທີແຂ້ວລານ CL135

CL135 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລານ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລານມີຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL135 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກໍານົດ (N)
20:1	312	80	20	635
10:1	625	65	15	310
7:1	892	60	12	210
5:1	1250	35	5	155

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 400W/750W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	552 Nm
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	485 Nm
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	551 Nm
ລິດເກຍ	125 mm
ກໍາລັງມໍເຕີ	400W/750W
ແຮງບິດຕາມພິກັດ	0.64 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-3500 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	135 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL135-L125-S3500-I5-P750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.04" mm

ແຜນຕົດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວນອນ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 5:1 · 10kg	820 mm	870 mm	1830 mm
ອັດຕາ 5:1 · 20kg	450 mm	480 mm	1050 mm
ອັດຕາ 5:1 · 35kg	250 mm	310 mm	650 mm
ອັດຕາ 6:1 · 30kg	360 mm	470 mm	1100 mm
ອັດຕາ 6:1 · 50kg	232 mm	315 mm	815 mm
ອັດຕາ 6:1 · 65kg	159 mm	222 mm	705 mm
ອັດຕາ 10:1 · 40kg	331 mm	459 mm	1027 mm
ອັດຕາ 10:1 · 55kg	215 mm	299 mm	797 mm
ອັດຕາ 10:1 · 70kg	154 mm	219 mm	680 mm
ອັດຕາ 20:1 · 60kg	185 mm	329 mm	1625 mm
ອັດຕາ 20:1 · 70kg	154 mm	262 mm	1385 mm
ອັດຕາ 20:1 · 85kg	134 mm	219 mm	1220 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີມ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກຳນົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.
ຕາຕະລາງໄລຍະພົມ6:1; ຕາຕະລາງຄວາມໄວຫຼັກພົມ7:1. ເງື່ອນໄຂບໍ່ຖືກລວມ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ຝາ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ ວ່າງ · 10kg	935 mm	499 mm	550 mm
ອັດຕາ ວ່າງ · 20kg	526 mm	288 mm	290 mm
ອັດຕາວ່າງ · ການໂຫຼດວ່າງ	305 mm	130 mm	125 mm
ອັດຕາວ່າງ · ການໂຫຼດວ່າງ	1030 mm	340 mm	272 mm
ອັດຕາວ່າງ · ການໂຫຼດວ່າງ	659 mm	160 mm	119 mm
ອັດຕາວ່າງ · ການໂຫຼດວ່າງ	398 mm	40 mm	29 mm
ອັດຕາ 10:1 · 40kg	525 mm	166 mm	86 mm
ອັດຕາ 10:1 · 55kg	385 mm	92 mm	13 mm
ອັດຕາ 10:1 · 70kg	121 mm	6 mm	0 mm
ອັດຕາ 20:1 · 60kg	725 mm	61 mm	40 mm
ອັດຕາ 20:1 · 70kg	349 mm	11 mm	7 mm
ອັດຕາ 20:1 · 80kg	0 mm	0 mm	0 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີມ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກຳນົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.
ໃນຫົກແຖວຝາທຳອິດ ປ້າຍອັດຕາວ່າງ; row3 ແລະ rows4-6 ກໍມີປ້າຍການໂຫຼດວ່າງ. ບໍ່ສຳເນົາປ້າຍຈາກຕາຕະລາງລາບ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວຕັ້ງ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 5:1 · 4kg	609 mm		1423 mm

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 5:1 · 6kg	470 mm		952 mm
ອັດຕາ 5:1 · 8kg	350 mm		713 mm
ອັດຕາ 6:1 · 10kg	400 mm		1121 mm
ອັດຕາ 6:1 · 13kg	270 mm		705 mm
ອັດຕາ 6:1 · 15kg	201 mm		529 mm
ອັດຕາ 10:1 · 15kg	149 mm		431 mm
ອັດຕາ 10:1 · 18kg	115 mm		349 mm
ອັດຕາ 10:1 · 20kg	95 mm		273 mm
ອັດຕາ 20:1 · 20kg	166 mm		393 mm
ອັດຕາ 20:1 · 22kg	127 mm		310 mm
ອັດຕາ 20:1 · 25kg	73 mm		263 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີມ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກໍານົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຖັນ 45° ວ່າງ. Distance-table6:1 ແຕກຕ່າງຈາກ main7:1.

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການຕົດຕັ້ງມໍເຕີ: BD: ຕໍາແໜ່ງມໍເຕີຕຣງ; BL: ມໍເຕີນອກຊ້າຍ; BR: ມໍເຕີນອກຂວາ; BM: ມໍເຕີນອກລຸ່ມ. ເປັນການອ້າງອີງສັ່ງ/ຕົດຕັ້ງຈາກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະບຸ.

ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ: ຊະໂກເກີນ600mm ອາດເກີດການສັ່ນພົ້ອນ. ຕາຕະລາງຍື່ນອອກພົມເປັນ mm, ບໍ່ແມ່ນ mm/s.

ເອກະສານອ້າງອີງການຍື່ນອອກທີ່ອະນຸຍາດ: ຫົວຂໍ້ 0°/45°/90° ເປັນເອກະສານອ້າງອີງຍື່ນອອກ/ການໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນທົດຕົດຕັ້ງມໍເຕີ ຫຼືຄ່າຄວາມໄວທົດແທນ.