MF22

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF22

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

ຫ~ຸດຄວາມໄວເມື່ອເສັ້ນທາງເກີນ 900 mm.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ກຳລັງມໍເຕີ
1000 W

ໄລຍະຊັກສູງສຸດ
2000 mm

ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ
100 mm

ຊ່ວງໄລຍະຊັກ
50 mm

ຕາຕະລາງສະເພາະລຸ້ນ

MF22 | ຊຸຍໂກ, ຄວາມຍາວລວມ ແລະມວນ

ເງື່ອນໄຂ: ຕຳແໜ່ງມໍເຕີ **B** (ລຸ່ມ)

ຊຸຍໂກ S (mm)	ຄວາມຍາວທັ້ງໝົດ L (mm)	ມວນລາຍການ (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

ຄວາມຍາວລວມ L = S + 450 mm.