HTROBOT

وحدات MD الخطية بسير توقيت

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتMD135 ;MD22 ;MD17 ;MD14 ;MD12 ;MD10 :

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

وحدة خطية بسير توقيت HTMD10

- **MD10** وحدات MD الخطية بسير توقيت

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MD10 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
3	5	1500	3
3	15	900	5
3	30	642	7
3	38	562	8

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
90 mm	خطوة السير
22 mm	عرض الحزام المتزامن
400 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

وحدة خطية بسير توقيت HTMD12

· MD12 وحدات MD الخطية بسير توقيت

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MD12 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
3	5	1500	3
3	15	900	5
3	38	562	8
3	46	450	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
90 mm	خطوة السير
22 mm	عرض الحزام المتزامن
400 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

وحدة خطية بسير توقيت HTMD14

· MD14 وحدات MD الخطية بسير توقيت

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MD14 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
10	10	1350	5
20	28	843	8
20	45	675	10
20	80	450	15

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
135 mm	خطوة السير
30 mm	عرض الحزام المتزامن
400 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

وحدة خطية بسير توقيت HTMD17

- **MD17 وحدات MD الخطية بسير توقيت**

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MD17 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
10	10	2250	3
20	30	1350	5
40	75	843	8
40	100	675	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
135 mm	خطوة السير
50 mm	عرض الحزام المتزامن
750 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

وحدة خطية بسير توقيت HTMD22

- **MD22 وحدات MD الخطية بسير توقيت**

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MD22 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
25	30	1800	3
45	75	1125	8
60	95	900	10
60	150	600	15

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
180 mm	خطوة السير

القيمة	المعلمة
60 mm	عرض الحزام المتزامن
1000 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3300 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

وحدة خطية بسير توقيت HTMD135

- **MD135** وحدات **MD** الخطية بسير توقيت

منصة مدفوعة بحزام تحرّك حاملها عبر نقل حزام. قارن الشوط والسرعة المطلوبين مع ترتيب الحزام وخيارات التخفيض ومساحة التركيب المتاحة. راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.

قيم الاختيار

الحمل الرأسي	الحمل الأفقي	أقصى سرعة	نسبة التخفيض
15 kg	15 kg	1350 mm/s	5
20 kg	30 kg	843 mm/s	8
25 kg	45 kg	675 mm/s	10
25 kg	85 kg	450 mm/s	15

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
30 mm	عرض الحزام المتزامن
135 mm	خطوة السير
750 W	قدرة المحرك
±0.05 mm (الدرجة C)	قابلية التكرار
100-3500mm/الفاصل 50	نطاق الشوط

شرط السرعة: المحرك .3000 rpm

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين