ECA-FD02V - ซีรีส์ตัวส่งสัญญาณแรง

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
แรงดันใช้งาน	12-30V/DC
ความไวขาเข้า	0.4-6mv/v
แรงดันกระตุ้น	5VDC, 100mA (สูงสุด 6 เซ็นเซอร์, 35 Ω)
อัตราการสุ่มสูงสุด	Up to 1280Hz
การเลื่อนของจุดศูนย์	<0.02uV/°C
การดริฟต์ของเกน	±5PPM/°C
ไม่มีมิติ	0.05%F.S
ฟังก์ชันสื่อสาร	เลือกระหว่าง RS232 และ Rs485; โปรโตคอล Modbus RTU และโปรโตคอลอิสระ
ความแม่นยำการแสดง	1/10000
สมรรถนะ A/D	24 บิต วิธี Delta Sigma
อัตราการสุ่มตัวอย่างและเอาต์พุต	10. 40, 640, 1280 times/sec
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~+65°C
อุณหภูมิใช้งาน	-30°C~+60°C
อุณหภูมิสัมพัทธ์	ความชื้น: 35-85% RH; การเก็บ: 35-85% RH
แรงดันทนได้	ที่ 2000V AC50/60Hz นาน 1 นาที
คุณสมบัติเพิ่มเติม	สามารถเพิ่มฟังก์ชัน TEDS
ลักษณะ	ติดตามจุดศูนย์ ติดตามครีป และปริมาณแอนะล็อกปรับได้
เอาต์พุตแรงดัน V	0-10V / 0-5V

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com