สเตจแร็คแอนด์พีเนียน CL170

CL170 · ซีรีส์สเตจแร็คแอนด์พีเนียน CL

เกียร์และแร็คมีข้อมูลจำเพาะและตัวเลือกคุณภาพต่างกันให้เหมาะกับความต้องการ



CL170 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
20:1	415	105	40	945
10:1	830	75	30	480
7:1	1185	65	15	240
5:1	1660	60	10	200

สเปกที่ตรวจ · มอเตอร์ 750 W

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดเฟือง	166 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
แรงบิดพิกัด	1.32 Nm
ช่วงระยะชัก	100 mm
ระยะเคลื่อนที่	100-4000 mm
ความกว้างตัวเครื่อง	170 mm
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	CL170-L166-S4000-I5-P750W-B
ระยะยื่น MP	1034 N.m
ระยะยื่น MR	908 N.m
ระยะยื่น MY	1032 N.m
ความสามารถในการทำซ้ำ	ค่ารอการยืนยัน

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ขีดจำกัดระยะยื่น, ผนัง

เงื่อนไขอัตราส่วน/ภาระที่พิมพ์	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
อัตราส่วน 5:1 · 25kg	979 mm	460 mm	431 mm
อัตราส่วน 5:1 · 45kg	682 mm	312 mm	300 mm
อัตราส่วน 5:1 · 65kg	566 mm	203 mm	171 mm
อัตราส่วน 6:1 · 30kg	1095 mm	660 mm	550 mm
อัตราส่วน 6:1 · 50kg	730 mm	335 mm	325 mm
อัตราส่วน 6:1 · 75kg	580 mm	215 mm	195 mm
อัตราส่วน 10:1 · 50kg	1212 mm	478 mm	369 mm
อัตราส่วน 10:1 · 65kg	1130 mm	384 mm	335 mm
อัตราส่วน 10:1 · 80kg	973 mm	263 mm	220 mm
อัตราส่วน 20:1 · 70kg	911 mm	400 mm	365 mm
อัตราส่วน 20:1 · 90kg	622 mm	249 mm	197 mm
อัตราส่วน 20:1 · 110kg	464 mm	176 mm	110 mm

ข้อมูลอ้างอิงระยะต้นฉบับ(mm) ไม่สรุปความเร็วทดแทน ชุดขายได้ หรือพิกัดการทำงานเชิงมุม ช่องว่างไม่ใช่ศูนย์

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้งมอเตอร์: BD: ตำแหน่งมอเตอร์ตรง; BL: มอเตอร์นอกซ้าย; BR: มอเตอร์นอกขวา; BM: มอเตอร์นอกล่าง นี่คืออ้างอิงการสั่ง/ติดตั้งจากแหล่ง ไม่ใช่ชุดที่ระบุ

สภาพการทำงาน: ช่วงชักเกิน600mm อาจเกิดเรโซแนนซ์ ตารางระยะยื่นพิมพ์เป็น mm ไม่ใช่ mm/s

ข้อมูลอ้างอิงระยะยื่นที่ยอมให้: หัวข้อ 0°/45°/90° เป็นข้อมูลอ้างอิงระยะยื่น/การใช้งาน ไม่ใช่ทิศติดตั้งมอเตอร์หรือพิกัดความเร็วทดแทน