ECA-CTB9S - ECA-CTB9S transmisor de pesaje

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Frecuencia de conversión A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Resolución A/D	Valor por confirmar
Dimensiones generales	96*71*48cm
Características	Visualización digital roja de 6 dígitos en doble fila
Protocolo de comunicación	Modbus RTU/ASCII/FREE (acuerdo libre)
Precisión de visualización	1/30000.
Capacidad de accionamiento	Seis sensores 359 Ω
Salida de tensión de excitación	5V/DC, 100mA (hasta 6 sensores con 350 Ω)
Sensibilidad de entrada	0.1-6mv/v
Modelo opcional	- Configuración estándar - A1 - TS
Puerto de salida	Rs232 y Rs485 se admiten simultáneamente; se puede añadir salida analógica con una resolución de 1/60000
Observaciones y descripción	- 7 salidas de transistor, 4 entrada Rs485 - Aumentar la salida de señal analógica - Añadir función TES sin calibración
Señal de conmutación	Salida de transistor de 7 puntos (máximo 1A, entrada de 4 puntos)
Velocidad de transmisión	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C
Tensión de trabajo	12-30V/DC
Deriva de cero	Valor por confirmar

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**