สเตจเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งสไตล์ยุโรป MDC เหมาะกับสภาพไร้ฝุ่น · HT MDC17

MDC17 · สเตจเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งสไตล์ยุโรป MDC เหมาะกับสภาพไร้ฝุ่น

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MDC17 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	2255	10	10
5	1350	30	20
8	843	75	40
10	675	100	40

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	135 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	50 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com