ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน HTMS17

MS17 · ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

ตรวจโมเมนต์ระยะยื่นและตำแหน่งภาระกับขนาดรุ่น ผังรางและขับต้องเข้ากับช่วงเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับที่ต้องการ



MS17 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
4	2000	52	20	396
5	1666	75	30	566
8	1041	105	40	792
10	833	130	50	1133

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ระยะชักสูงสุด	5500 mm
ลีดเฟือง	166 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.1 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com