AL-39 - AL Magnetschalter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Stromaufnahme	40μA Max.@24V AL-39DF
Stromaufnahme	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Anzeigeleuchte	Rote LED AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Anzeigeleuchte	Grüne LED AL-39P/AL-39PB
Leckstrom	90μA Max.@28V AL-39DF
Leckstrom	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Logik	Elektronisch; Öffnertyp AL-39DF
Logik	Elektronisch; Öffner/Schließer AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Maximale Kontaktbelastbarkeit	1.4W AL-39DF
Maximale Kontaktbelastbarkeit	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Schutzschaltung	Schutz durch Stoßspannungsabsorption AL-39DF
Schutzschaltung	Schutz gegen Verpolung der Speisung, Überspannungsableitschutz AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL Magnetschalter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Restdruckabfall	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
Restdruckabfall	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Empfindlichkeit	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
Empfindlichkeit	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
Schaltfrequenz	1000Hz AL-39DF
Temperaturbereich	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Typ	Berührungsloser Zweileitertyp AL-39DF
Typ	Berührungsloser PNP-Dreileitertyp AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Schaltstrom	1-50mA AL-39DF
Schaltstrom	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
Betriebsspannungsbereich	10-28V / DC AL-39DF
Betriebsspannungsbereich	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**